

Présentation / General

Haut-parleurs à chambres de compression sont destinés à des usages de sonorisation en extérieur via une ligne 50 à 100V.
Ils sont disponibles avec étriers orientables.
Existe en deux versions métal ou ABS.



*These horn speakers are designed for public address systems in outdoor using through a 50 to 100V line.
They are available in adjustable bracket.
It exists two models aluminium or ABS.*



Caractéristiques / Specifications

Type Type	Orientable Adjustable	Orientable Adjustable	Orientable Adjustable	Orientable Adjustable
Puissance réglable Power range	15 W	30 W	15 W	30 W
Rendement Efficiency	105 dB / 1W / 1m	107 dB / 1W / 1m	105 dB / 1W / 1m	107 dB / 1W / 1m
Bande passante Frequency range	450 Hz – 5 KHz	350 Hz– 5 KHz	450 – 5 KHz	350 – 5 KHz
Entrées transformateur Transformer input	25 – 70 V – 100 V	25 – 70 – 100 V	25 – 70 – 100 V	25 – 70 – 100 V
Coffret Housing	ABS blanc White ABS	ABS blanc White ABS	aluminium gris foncé Dark grey alu	aluminium gris foncé Dark grey alu
Indice de protection Protection index	IP66	IP66	IP66	IP66
Température d'utilisation Range temperature	-10°C à +55°C	-10°C à +55°C	-10°C à +55°C	-10°C à +55°C
Température de stockage Storage temperature	-40°C à +70°C	-40°C à +70°C	-40°C à +70°C	-40°C à +70°C
Masse Weight	2 Kg	2,5 Kg	2.5 Kg	3 Kg
Dimensions Diam. x Prof. Dimensions Diam x Deep	222 x 161 x P227 mm	287 x 208 x P257 mm	Dia. 212 – P. 230mm	Dia. 259 – P. 261 mm

Référence / Part number

Type Type	Orientable Adjustable	Orientable Adjustable	Orientable Adjustable	Orientable Adjustable
Chambre de compression Horn speakers	E HP CC15ABS	E HP CC30ABS	E HP CC15ALU	E HP CC30ALU

FICHE TECHNIQUE / Technical data

Créé le 26/04/2004	Indice N° : 0	Date indice : 26/04/2004	Rédacteur : V. Desbois
LEM Industries - 43, rue Michel Carré - 95102 Argenteuil Cedex Tél : +33 (0)1 39 98 44 44 - Fax : +33 (1)1 39 98 44 46 E-mail : elason@lemindus.com - Site : www.lemindus.com			numéro du document CC15-30FT Page 1 sur 1